КОПИЯ

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ BY/112 02.01. ТР013 109.01 01382
Листов 1 Листов 1

Конструкции стеклопакетов клееных: однокамерные толщиной 24, 32 мм, с межстекольным расстоянием от 12 по 24 мм, возможно заполнение межстекольного пространства аргоном, со стеклом толщиной 4 мм (листовым бесцветным (М1), с низкоэмиссионным мягким покрытием (И), закаленным (З), ударостойкое с полимерными пленками (СМ1-СМ3, Р1А-Р2А), многослойным (3-1-3, И3-1-3, 4-1-4, И4-1-4); максимальная суммарная толщина стекол в стеклопакетах не более 12 мм;
двухкамерные толщиной 32 мм, с межстекольным расстоянием двух камер (суммарно) 20 мм, возможно заполнение одной или двух камер (межстекольного пространства) аргоном, со стеклом толщиной 4 мм (листовым бесцветным (М1), с низкоэмиссионным мягким покрытием (И), закаленным (З), ударостойкое с полимерными пленками (СМ1-СМ3, Р1А-Р2А)).

Изготовитель обеспечивает эксплуатационные характеристики продукции: класс по водопроницаемости – А; класс по сопротивлению ветровой нагрузке – В1 (элементов остекления ленточного типа конструкции с фурнитурой торговых марок «ROTO», «UPT», «MACO», «Elementis α»), Д1 (элементов остекления панорамного типа конструкции с фурнитурой торговых марок «UPT», «Elementis α»), класс по общему коэффициенту пропускания света – 2.

Заместитель директора _____ Н. А. Владимирцева

Начальник отдела по сертификации _____ К. П. Колногоров